## Wąż PVC wzmocniony oplotem

# RECTUSOFT

Proste

**Opis techniczny**
Nowa generacja niezwykle giętkich węży RECTUS. Składają się z trzech warstw, tekstylnego wzmocnienia, gładkiego przewodu wewnątrz z dodatkiem poliestru i zewnętrznego pokrycia zapobiegającego przetarciom.

**Zalety**
Lekki, giętki, odporny na ciśnienie, promienie UV, długi okres użytkowania, odporny mechanicznie, nadruk z parametrami technicznymi.

**Dane techniczne**
Temperatura pracy:
-25°C do +60°C

Maksymalne Ciśnienie robocze przy +23°C : 15 bar

Ciśnienie rozrywające przy +23°C : 63 bary

Kolor: jasny niebieski

## Prosty — Nycoil RECTUSOFT

| Średnica wew. x zew. w mm | Zewnętrzna średnica zwoju mm | Opakowanie | Kod | DS |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 x 11,0 | 45 | 50 m | PVC06/050/03 | ▬ |
| 9,0 x 14,5 | 63 | 50 m | PVC09/050/03 | ▬ |
| 12,7 x 19,0 | 89 | 50 m | PVC12/050/03 | ▬ |

DS = czas dostawy: ▬ z magazynu (max 7 dni) ▬ krótki (2-3 tygodnie) ▭ średni (zgodnie z potwierdzeniem)